



Delta Valle Srl

deltavalle

PRODUZIONE E VENDITA DISTANZIATORI PER EDILIZIA
DERIVATI VERGELLA - ATTREZZATURE EDILI

DM/60 - DISARMANTE CHIMICO PER CASSERATURE IN LEGNO **Scheda tecnica**

DESCRIZIONE

Il **DM/60** è una miscela di prodotti selezionati e additivi antiruggine che permette una volta applicato sul pannello una perfetta sformatura del manufatto.

CAMPI D'IMPIEGO

Disarmante per casserature in legno.

INDICAZIONI DI CAPITOLATO

Sui pannelli in legno, preventivamente al getto, verrà applicato il **DM/60** opportunamente diluito con acqua per favorire il disarmo del manufatto.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il **DM/60** va diluito con una parte di prodotto con 10-20 parti di acqua, quindi applicato a pennello, spazzolone o a spruzzo sui pannelli che verranno utilizzati per l'armatura del getto. Il prodotto dopo l'applicazione dura per circa 12 ore. Per facilitare la soluzione aggiungere il **DM/60** all'acqua, miscelare per alcuni minuti fino al raggiungimento di un'emulsione bianca lattiginosa.

PRESTAZIONI FONDAMENTALI

Facilita il distacco del cassero, non unge, non macchia il manufatto.

CARATTERISTICHE

Aspetto liquido.

Solubilità in acqua solubile.

CONSUMI

Con 1 kg. di prodotto opportunamente diluito si coprono 30/50m² di cassero.

CONFEZIONE

Tanica Lt. 10.

Tanica Lt. 25.

Fusto Lt. 220.

CONSERVABILITA'

12 mesi in confezioni integre e al riparo dal sole.

AVVERTENZE

Il prodotto in eccesso deve essere rimosso, un eventuale sovradosaggio può compromettere il disarmo.

Cordiali saluti

DELTA VALLE SRL

Via Leonardo Da Vinci, 23/A - 25043 BRENO (BS)

Partita IVA e Codice Fiscale 03187020981 - Tel. 0364.320067 - Fax 0364.326343

REA BS 512281 - Registro Imprese 03187020981 - Capitale Sociale € 415.000 i.v.

www.deltavalle.it - amministrazione@deltavalle.it - commerciale@deltavalle.it