



DM/61 - DISARMANTE CHIMICO PER CASSERATURE IN FERRO Scheda tecnica

DESCRIZIONE

Il **DM/61-S** è una miscela di prodotti selezionati e additivi antiruggine che permette, una volta applicato, una perfetta sformata del manufatto proteggendolo dagli attacchi atmosferici.

CAMPI D'IMPIEGO

Disarmante per casserature in ferro.

INDICAZIONI DI CAPITOLATO

Sulle casseforme in ferro verrà applicato prima del getto il disarmante **DM/61-S** per facilitare il distacco del manufatto.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il **DM/61-S** va applicato tal quale per mezzo di pompe nebulizzatrici a bassa pressione.

CONSUMI

Con 1 kg. di prodotto si coprono circa 30/50 m² di cassero a secondo del tipo di cassero e del sistema di applicazione.

PRESTAZIONI FONDAMENTALI

- ✓ Facilita il distacco del cassero non unge, non macchia il manufatto.
- ✓ Evita screpolature e bolle sul manufatto.
- ✓ Dopo la sformatura è possibile verniciare o trattare con altro tipo di finiture.
- ✓ Protegge il cassero dalla ruggine.
- ✓ Usato come protettivo evita che il calcestruzzo aggrappi su autobetoniere o attrezzature.

CARATTERISTICHE

Aspetto liquido.
Colore ambrato.
pH neutro.
Solubilità in acqua insolubile.

CONFEZIONE

Tanica Lt. 25.
Fusto Lt. 220.
I.B.C. Lt. 1.000.

CONSERVABILITA'

12 mesi in confezioni integre e al riparo dal sole evitando gli sbalzi termici.

AVVERTENZE

Non applicabile sotto i +5°C.

Il prodotto in eccesso deve essere rimosso, un eventuale sovradosaggio può compromettere il disarmo.

Cordiali saluti

DELTA VALLE SRL

Via Leonardo Da Vinci, 23/A - 25043 BRENO (BS)

Partita IVA e Codice Fiscale 03187020981 - Tel. 0364.320067 - Fax 0364.326343
REA BS 512281 - Registro Imprese 03187020981 - Capitale Sociale € 415.000 i.v.
www.deltavalle.it - amministrazione@deltavalle.it - commerciale@deltavalle.it