



deltavalle

Delta Valle Srl

PRODUZIONE E VENDITA DISTANZIATORI PER EDILIZIA

DERIVATI VERGELLA - ATTREZZATURE EDILI

SPECIFICA TECNICA MULTIPLAST

Descrizione

Rete elettrosaldata zincata e plastificata per recinzioni
Maglia 50x60 mm. ondulata. Filo Ø 3,00 mm.

Dimensioni

Maglia 50,8 x 63,5 mm. (prima dell'ondulazione). Conforme alla norma UNI EN 10233-4.

Rotolo lunghezza 25 m.

Altezza cm.	100	120	150	180	200	220	250
Peso kg.	38,5	46,5	58	69,5	77	84,5	96

Filo zincato

Dimensioni

Diametro 2,50 mm. Conforme alla norma UNI EN 10218-2

Acciaio non legato

Derivato da vergella di acciaio non legato

Conforme alla norma UNI EN 10016

Tipo C4D (C<0,06%)

Zincatura commerciale

Zincatura per immersione a caldo conforme alla norma UNI EN 10244

Tipo D

Plastificazione

Plastificazione mediante verniciatura a letto fluido con PVC.

Caratteristiche

Resistenza alla temperatura: +75° -30°. Colore verde muschio

Imballo

Rotoli etichettati e imballati singolarmente con polietilene estensibile (PE).

Bancali in legno a perdere 1,0x1,2 m.

Cordiali saluti

DELTA VALLE SRL

Via Leonardo Da Vinci, 23/A - 25043 BRENO (BS)

Partita IVA e Codice Fiscale 03187020981 - Tel. 0364.320067 - Fax 0364.326343

REA BS 512281 - Registro Imprese 03187020981 - Capitale Sociale € 415.000 i.v.

www.deltavalle.it - amministrazione@deltavalle.it - commerciale@deltavalle.it