



deltavalle

Delta Valle Srl

PRODUZIONE E VENDITA DISTANZIATORI PER EDILIZIA

DERIVATI VERGELLA - ATTREZZATURE EDILI

SPECIFICA TECNICA EUROPLAST

Descrizione

Rete elettrosaldata zincata e plastificata per recinzioni
Maglia 100x50 mm. ondulata. Filo \varnothing 2,20 mm.

Dimensioni

Maglia 101,6 x 50,8 mm. (prima dell'ondulazione). Conforme alla norma UNI EN 10233-4.

Rotolo lunghezza 25 m.

Altezza cm.	60	80	100	120	150	180	200
Peso kg.	9	12	15	18	22,5	27	30

Filo zincato

Dimensioni

Diametro 1,70 mm. Conforme alla norma UNI EN 10218-2

Acciaio non legato

Derivato da vergella di acciaio non legato

Conforme alla norma UNI EN 10016

Tipo C4D (C<0,06%)

Zincatura commerciale

Zincatura per immersione a caldo conforme alla norma UNI EN 10244

Tipo D

Plastificazione

Plastificazione mediante verniciatura a letto fluido con PVC.

Caratteristiche

Resistenza alla temperatura: +75° -30°. Colore verde muschio

Imballo

Rotoli etichettati e imballati singolarmente con polietilene estensibile (PE).

Bancali in legno a perdere 1,0x1,2 m.

Cordiali saluti

DELTA VALLE SRL

Via Leonardo Da Vinci, 23/A - 25043 BRENO (BS)

Partita IVA e Codice Fiscale 03187020981 - Tel. 0364.320067 - Fax 0364.326343

REA BS 512281 - Registro Imprese 03187020981 - Capitale Sociale € 415.000 i.v.

www.deltavalle.it - amministrazione@deltavalle.it - commerciale@deltavalle.it