

SPECIFICA TECNICA HORTAPLAST

Descrizione

Rete elettrosaldata zincata e plastificata per recinzioni
Maglia 100x50 mm. ondulata. Triplo filo di vivagno nella parte alta e doppio nella parte bassa. Filo Ø 2,60 mm.

Dimensioni

Maglia 101,6 x 50,8 mm. (prima dell'ondulazione). Conforme alla norma UNI EN 10233-4.
Rotolo lunghezza 25 m.

Altezza cm.	60	80	100	120	150	180	200
Peso kg.	14	18	22	25,5	31,5	37,5	41

Filo zincato

Dimensioni

Fili orizzontali diametro 1,90 mm. Fili verticali diametro 2,00 mm. Conforme alla norma UNI EN 10218-2

Acciaio non legato

Derivato da vergella di acciaio non legato
Conforme alla norma UNI EN 10016. Tipo C4D (C<0,06%)

Zincatura commerciale

Zincatura per immersione a caldo conforme alla norma UNI EN 10244
Tipo D

Plastificazione

Plastificazione mediante verniciatura a letto fluido con PVC.

Caratteristiche

Resistenza alla temperatura: +75° -30°. Colore verde muschio

Imballo

Rotoli imballati singolarmente con polietilene estensibile (PE)
Bancali in legno a perdere 1,0x1,2 m.

Cordiali saluti

DELTA VALLE SRL