

## SPECIFICA TECNICA FIRST CERTIFICATA ANTICADUTA

### Descrizione

Rete elettrosaldata zincata per recinzioni e per protezione anticaduta nelle coperture industriali.  
Maglia 75x50 mm. Filo Ø 1,90 mm.

### Dimensioni

Maglia 76,2 x 50,8 mm. conforme alla norma UNI EN 10233-4.  
Rotolo lunghezza 25 m.

Altezza cm.	80	100	125	150	175	200
Peso kg.	15	18,5	23	27,5	32	37

### Filo zincato

#### *Dimensioni*

Diametro 1,90 mm. Conforme alla norma UNI EN 10218-2

#### *Acciaio non legato*

Derivato da vergella di acciaio non legato  
Conforme alla norma UNI EN 10016. Tipo C4D (C<0,06%)

#### *Zincatura*

Zincatura per immersione a caldo conforme alla norma UNI EN 10244  
Tipo D

### Imballo

Bancali in legno a perdere 1,0x1,2 m. imballati con polietilene estensibile (PE).

### Certificazione

La rete FIRST 75x50 Ø 1,90 è certificata per uso anticaduta dall'Istituto per le Tecnologie della Costruzione ITC (Consiglio Nazionale delle ricerche) con rapporto di prova n. 3500/RP/02 del 08/05/02.

Cordiali saluti

**DELTA VALLE SRL**